



TruPunch 5000

Technické údaje

TruPunch 5000 velký formát**TruPunch 5000 střední formát****ROZMĚRY**

ŠÍŘKA	7610 mm ¹	6540 mm ¹
HLOUBKA	8171 mm ¹	7395 mm ¹
VÝŠKA	2072 mm ¹	2072 mm ¹

MAX. SLED ZDVIHŮ

VYSEKÁVÁNÍ (E = 1 MM)	1350 1/min	1600 1/min
ZNAČENÍ	3000 1/min	3000 1/min

PRACOVNÍ ROZSAH

REŽIM VYSEKÁVÁNÍ, OSA X	3050 mm	2500 mm
REŽIM VYSEKÁVÁNÍ, OSA Y	1550 mm	1250 mm
MAX. TLOUŠŤKA PLECHU	8,0 mm	8 mm
MAX. HMOTNOST OBROBKU	280 kg	200 kg
MAX. VYSEKÁVACÍ SÍLA	220 kN	220 kN

NÁSTROJE

DOBA VÝMĚNY NÁSTROJE MULTITOOL	0,3 s	0,3 s
POČET NÁSTROJŮ / UPÍNACÍCH ČELISTÍ	21 ks / 4 ks	18 ks / 3 ks

ODEBÍRÁNÍ DÍLŮ

MAX. VELIKOST DÍLU, KLAPKA NA DÍLY, VYSEKÁVÁNÍ	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm
MAX. VELIKOST DÍLU PRO VYSEKÁVÁNÍ S NEHYBNÝM SKLUZEM (S POSUVNÝM STOLEM)	80 mm x 50 mm	80 mm x 50 mm

HODNOTY SPOTŘEBY

PRŮMĚRNÝ PŘÍKON, VYPÍNAČÍ AUTOMATIKA AKTIVNÍ	0,5 kW	0,5 kW
PRŮMĚRNÝ PŘÍKON VE VÝROBĚ	9,5 kW	9,5 kW

Změny vyhrazeny. Určující jsou údaje v naší nabídce a našem potvrzení zakázky.

1 — Rozměry jsou přibližné, platné jsou vždy rozměry uvedené v instalačním plánu.